

GLOBE WALL 12 black

FC20-1



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | wall-mounted (surface) |
| Flux lumineux sortant | direct/indirect |
| Répartition de la lumière | assymétrique |
| Flux lumineux du luminaire | 747 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | > 90 |
| Aspect blancheur | warm white |
| Tension nominale de / jusqu'à | 220-240 V |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 12 W |
| Surface | thermolaqué |
| Matériau du luminaire | aluminium |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Convertisseur inclus | Oui |
| Classe de protection | I |
| Câble de raccordement (nbre fils électrique) | 3 |
| Nombre de têtes de luminaires | 2 |
| Matériau de l'abat jour du luminaire | plastic |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | variateur rotatif à phase |
| Couleur du luminaire | black |
| Longueur | 215 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Tête du luminaire orientable | Non |
| Ajustable | Non |

tobias grau