


XT-S ONE FLOOR charcoal

XS40-2



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
 Montageart
 Lichtaustritt
 Lichtverteilung
 Leuchtenlichtstrom
 Farbtemperatur
 Farbwiedergabeindex (Ra)
 max. Leuchtdichte >65°
 Weißdruck
 Nennspannung von/bis
 Werkstoff
 Netzfrequenz
 Leistungsaufnahme (max.)
 Oberfläche
 Betriebsgerät
 Betriebsgerät enthalten
 Schutzklasse
 Energieeffizienz
 Dimmbar
 Art der Dimmung
 Mit Präsenzmelder
 Sensorik abschaltbar
 Mit Konstantlichtregelung
 Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
 Breite
 Höhe
 Leuchtenkopf beweglich
 Nettogewicht
 Schwarmfunktion

LED
 Boden/Stand
 direkt/indirekt
 symmetrisch
 5485 lm
 2700-6000 K
 > 80
 2465 cd/qm
 tunable white
 220-240 V / 120 V
 Aluminium
 50 / 60 Hz
 48 W
 pulverbeschichtet
 Treiber
 Ja
 I
 A - A++
 Ja
 Integrierter Taster
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 340 mm
 1880 mm
 Ja
 15 kg
 optional

LICHTVERTEILUNG

