


XT-S ONE FLOOR charcoal

XS40-2



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | Sol |
| Flux lumineux sortant | direct/indirect |
| Répartition de la lumière | symétrique |
| Flux lumineux du luminaire | 5485 lm |
| Température de couleur | 2700-6000 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| max. luminancia >65° | 2465 cd/qm |
| Aspect blancheur | tunable white |
| Matériau | aluminium |
| Tension nominale de / jusqu'à | 220-240 V / 120 V |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 48 W |
| Surface | thermolaqué |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Convertisseur inclus | Oui |
| Classe de protection | I |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Bouton intégré |
| Avec détecteur de présence | Oui |
| Désactivation possible du détecteur sensoriel | Oui |
| Avec régulateur de luminosité constante | Qui |
| Télécommande incluse | Oui |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 1880 mm |
| Tête du luminaire orientable | Oui |
| Poids net | 15 kg |
| Swarm function | optional |

REPARTITION DE LA LUMIERE

